

**INTO RAS**

SCHEMA TECNICA – rev 01/20

PRODOTTO	Into Ras
MISSIONE	Rasante finissimo per interni ed esterni

CARATTERISTICHE	INTO RAS è una rasatura extrafine a base di calce idrata, cemento, pregiate polveri di marmo, resine in polvere e opportuni additivi che conferiscono al prodotto ottima lavorabilità, elevata resa e soprattutto un pregevole aspetto estetico. L'applicazione finale risulta caratterizzata da elevata traspirabilità, ottime prestazioni meccaniche, elevata adesione al supporto e resistenza agli agenti atmosferici.
ASPETTO	Polvere
CAMPI D'IMPIEGO	INTO RAS viene impiegato come finitura civile fine di intonaci di sottofondo a base cementizia, calce e cemento o come rasante per pannelli in calcestruzzo prefabbricato, sia in esterni che interni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Granulometria	0 - 0,1	mm
Acqua di impasto	Ca 43 %	-
Tempo di riposo	5 minuti	-
Durata dell'impasto a 20°C	circa 60 minuti	-
pH dell'impasto	> 12,5	-
Massa volumica malta fresca	1650	Kg/m ³
Resistenza a compressione a 28gg	> 3,0	-
Resistenza a flessione a 28gg	> 1,0 N/mm ²	N/mm ²
Adesione al supporto a 28gg	0,50 N/mm ²	N/mm ²
Assorbimento di acqua per capillarità "Cm"	< 1,9	kg/(m ² min ^{0,5})
Conducibilità termica λ_{10dry}	0,35 (valore tabulato)	W/m K
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore μ	5/20 (valore tabulato)	-
Reazione al fuoco	A1	Euroclasse
Tempo di maturazione intonaco di fondo	>72h	-
Pose pitture o rivestimenti	28gg	-

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

1**T&C Building Materials**

Sede legale e amministrativa: via Ferruccio Parri - Località la Chiusa 60020 Agugliano (AN) Tel. 071 9162095

Sede operativa: via Appia Sud, 125 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9626470

www.tecbuildingmaterials.com info@tecbuildingmaterials.com



INTO RAS

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Il supporto deve essere solido, pulito, privo di parti incoerenti o in fase di distacco, macchie di olio grasso e sporco in genere devono essere adeguatamente rimosse. Bagnare a saturazione con acqua pulita, soprattutto in caso di intonaci molto assorbenti ed eliminare l'acqua in eccesso prima dell'applicazione. Primerizzare con TAUROFIX AC supporti in calcestruzzo ed applicare INTO RAS "fresco su fresco". Non applicare direttamente su sottofondi in gesso, scagliola, su supporti verniciati, su elementi in legno, metallo o plastica.	
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO	Impastare INTO RAS per qualche minuto con circa il 40-45% di acqua pulita, utilizzando un agitatore meccanico a basso numero di giri, fino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi. Si consiglia di lasciare riposare per circa 5 minuti e, quindi, rimescolare brevemente prima dell'uso.	
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	Si applica con spatola liscia in due mani incrociate, spessore massimo per mano 1mm. Il materiale può essere finito con la stessa spatola liscia già dopo qualche minuto dall'applicazione	
ATTREZZATURE	PULIZIA ATTREZZI	
Spatola metallica	ACQUA (su prodotto non essiccato)	
CONSUMO	Circa 1,0 kg/m ² per mm di spessore	
CONDIZIONI E LIMITI DI APPLICABILITÀ	Applicare il prodotto a una temperatura MIN. +5°C e MAX.+30°C	
INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORI DISPONIBILI	CONFEZIONAMENTO
	Bianco	Sacchi 25 kg
INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE	STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI
	MIN. 5°C - MAX 30°C	12 mesi
Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo e dall'acqua.		
NORME DI SICUREZZA	Contiene leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare una reazione alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle, utilizzare guanti e occhiali protettivi.	
IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI	La confezione vuota o con residui di prodotto è classificato come rifiuto speciale urbano. Non disperdere nell'ambiente ma accantonare e smaltire secondo le disposizioni locali.	

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

T&C Building Materials