

TAUROSSTONE DISATTIVANTE

DISATTIVANTE SUPERFICIALE A BASE ACQUOSA



T&C Building Materials

Descrizione:

TAUROSSTONE DISATTIVANTE è una soluzione acquosa di speciali componenti organici, formulato per disattivare la superficie di manufatti cementizie in applicazioni in positivo.

Campi d'impiego:

TAUROSSTONE DISATTIVANTE viene impiegato nella realizzazione di calcestruzzi architettonici con effetto sasso lavato confezionati con linea TAUROSSTONE o calcestruzzi disattivati tradizionali realizzati con cemento bianco o grigio.

Ideale per marciapiedi, viali, giardini pubblici, piscine, parcheggi, rotonde spartitraffico, arredo urbano ecc.

Modalità di applicazione:

Agitare prima dell'uso ed applicare omogeneamente il prodotto con airless (ugello da 1,2-2,5mm) su calcestruzzo fresco da una distanza di circa 30cm.

L'effetto estetico e la profondità di penetrazione ottenuta possono essere influenzati da molteplici parametri come il tipo ed il dosaggio di cemento utilizzato, il rapporto A/C del calcestruzzo, il tempo di permanenza in betoniera, il tempo trascorso prima dell'applicazione del prodotto, le condizioni climatiche (temperatura, vento, pioggia, umidità) ed il tempo prima tra applicazione e lavaggio.

Ad indurimento del getto avvenuto, generalmente dopo 6-24 ore, lavare la superficie con acqua fredda a pressione utilizzando una idropulitrice professionale (100-300bars).

Si consiglia di effettuare una prova preliminare per verificare l'effetto finale desiderato.

Dati tecnici:

Tipo di prova	Risultati
Consistenza	Liquido
Colore	azzurro
Densità	c.a. 1,05 ± 0,05 kg/lt

Condizioni e limiti di applicabilità:

Applicare il prodotto a una temperatura MIN +5°C e MAX+30°C

Consumi e rese:

Circa 200-250 g/m²

Confezione:

Taniche da 5kg, 10kg, 25kg

Conservazione:

12 mesi, in confezioni integre ed in un luogo asciutto.

Norme di sicurezza:

Irritante per gli occhi e la pelle, utilizzare guanti e occhiali protettivi.

Identificazione tipologia rifiuti:

La confezione vuota o con residui di prodotto è classificato come rifiuto speciale urbano. Non disperdere nell'ambiente ma accantonare e smaltire secondo le disposizioni locali.

Le indicazioni riportate in questa scheda tecnica, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono in ogni caso da considerarsi puramente indicative. Pertanto chiunque intenda farne uso si assume ogni responsabilità circa le modalità d'uso e la verifica dell'idoneità dei nostri prodotti agli impieghi previsti.



T&C Building Materials

T&C Building Materials s.r.l. - Via Appia sud, 125 - 00049 VELLETRI (Roma) Italy

Tel. +39 06.9626470 - Fax +39 06.9624497 - e-mail: info@tecbuildingmaterials.com - Web site: www.tecbuildingmaterials.com