

TAUROSILEX



PRODOTTO	Taurosilex
MISSIONE	Primer per pitture ai silicati
CARATTERISTICHE	Primer specifico al silicato di potassio per cicli ai silicati.
REQUISITI AMBIENTALI	Temperatura ambiente min. +5°C max. +40°C. Umidità relativa ambiente max. 80%.
CAMPI D'IMPIEGO	Interno/Esterno. Intonaci cementizi, intonaci e calce.
INDICATORI DI IMPATTO AMBIENTALE	Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. Garantire una buona ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Quando si applica la vernice, si consiglia di indossare protezioni per le mani e gli occhi. In caso di contatto con le mani, rimuovere gli spruzzi dalla pelle utilizzando acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico. Tipologia di rifiuti: L'imballo di plastica, se opportunamente bonificato, potrebbe essere inviato al recupero o riciclaggio come rifiuto recante il codice CER 150102. In ogni caso occorre tenere conto della normativa vigente locale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Stato fisico	Liquido	
Aspetto	Trasparente	
Tipo di legante	Silicato di potassio	
Massa volumica (peso specifico)	1063 ± 50	g/L
Residuo secco in peso	11	%

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico o manufatto. L'Ufficio Tecnico T&C TAUROTHERM resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

T&C Building Materials