

TAUROFIXING P 10



PRODOTTO	Taurofixing P 10
MISSIONE	Tassello in Polipropilene Diam.10 mm con Perno in Fibra di Vetro rinforzato
CARATTERISTICHE	<p>Il prodotto è omologato secondo le LINEE GUIDA EAD 330196-01-0604 con benestare tecnico europeo ETA- 09/0184. Il prodotto in oggetto è realizzato in polipropilene copolimero colore bianco e presenta le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• Il corpo ha diametro 010 mm.• La testa ha diametro 060 mm.• Il perno è in fibra di vetro rinforzata.• la punta del perno può essere staccata per facilitarne l'installazione in materiali di base molto densi.• Il lato inferiore scanalato del piatto e il gambo profilato irrigidiscono il tassello durante l'installazione.• Il tassello si inserisce a martello nel foro.• Utilizzabile a parete, non utilizzabile a soffitto.
VANTAGGI	<ul style="list-style-type: none">• Il corpo funge da isolante contro la corrosione ed i ponti termici.• Le diverse lunghezze disponibili consentono un perfetto accoppiamento con lo spessore dei pannelli isolanti da fissare.• L'ancoraggio avviene tramite l'espansione della parte finale del tassello una volta inserito il perno.
CAMPI D'IMPIEGO	<ul style="list-style-type: none">• L'applicazione del tassello è possibile su Cemento, Mattone Pieno, Mattone Vuoto, Roccia.

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico o manufatto. L'Ufficio Tecnico T&C TAUROTHERM resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

T&C Building Materials



TAUROFIXING P 10

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO PUNTA mm	LUNGHEZZA TASSELLO mm	SPESS. ISOLANTE FISSABILE PER NUOVI EDIFICI mm	SPESS. ISOLANTE FISSABILE PER VECCHI EDIFICI mm	PZ. PER CONFEZIONE
10	70	30	20	250
10	90	40	30	250
10	110	60	40	250
10	130	80	60	250
10	140	90	70	250
10	150	100	80	250
10	160	110	90	250
10	170	120	100	250
10	190	140	120	250
10	210	160	140	100
10	230	180	160	100
10	250	200	180	100
10	270	220	200	100
10	290	240	220	100
10	310	260	240	100

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico o manufatto. L'Ufficio Tecnico T&C TAUROTHERM resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

T&C Building Materials



TAUROFIXING P 10

VALORI DI ESTRAZIONE

VALORE DI ESTRAZIONE calcestruzzo C12/15		VALORE GARANTITO cls R250/mattone pieno		VALORE DI ESTRAZIONE mattone pieno		VALORE GARANTITO mattone pieno	
kgf	kN	kgf	kN	kgf	kN	kgf	kN
40	0.40	13	0.13	60	0.60	30	0.20
40	0.40	13	0.13	60	0.60	30	0.20
40	0.40	13	0.13	60	0.60	30	0.20
40	0.40	13	0.13	60	0.60	30	0.20
40	0.40	13	0.13	60	0.60	30	0.20
40	0.40	13	0.13	60	0.60	30	0.20
40	0.40	13	0.13	60	0.60	30	0.20
40	0.40	13	0.13	60	0.60	30	0.20
40	0.40	13	0.13	60	0.60	30	0.20
40	0.40	13	0.13	60	0.60	30	0.20
40	0.40	13	0.13	60	0.60	30	0.20
40	0.40	13	0.13	60	0.60	30	0.20

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico o manufatto. L'Ufficio Tecnico T&C TAUROTHERM resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

T&C Building Materials